

# MASCHINEN FÜR DIE BLECHBEARBEITUNG

SCHNEIDEN



## PREISWERTE SCHWINGSCHNITTSCHERE

preiswerte Schwingschnittschere BI

**BI08-3200**

Stand: 05.04.2026

# Beschreibung Hezinger-CutLine Baureihe BI



## Maschinenkonzept

Die Maschinen der Baureihe BI arbeiten vollhydraulisch im Schwingschnitt-System mit festem Schnittwinkel und einstellbarem Schnittspalt.

## Grundausrüstung

- ▶ Motorischer Hinteranschlag mit  
Verfahr-Bereich 20–750 mm (20–850 mm)  
mit Freifahr-Funktion
- ▶ Vordere Auflagearme 1.000 mm
- ▶ Winkelanschlag 1.000 mm
- ▶ Schnittspalteinstellung
- ▶ Schnittlinienbeleuchtung
- ▶ Auflagetisch mit Kugelrollen
- ▶ Fußschalter
- ▶ ELGO P40T-Steuerung
- ▶ Rückseitige Abscherung mit Lichtvorhang



# Modell BI08-3200

preiswerte Schwingschnittschere BI



## Technische Daten

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Schnittlänge                      | 3.200,0 mm |
| Blechstärke 400 N/mm <sup>2</sup> | 8,0 mm     |
| Blechstärke 700 N/mm <sup>2</sup> | 4,0 mm     |
| Schnittwinkel °                   | 1.5        |
| Hubzahl                           | 10/min     |
| Ausladung                         | k.A.       |
| Anzahl Niederhalter               | 14 Stück   |
| Hinteranschlag                    | 650mm      |
| Verfahr-Geschw.                   | 20 mm/s    |
| Genauigkeit                       | ± 0.1 mm   |
| Motorleistung                     | 11,0 kW    |
| Ölfüllung ca.                     | ± 190 l    |
| Maschinen Länge ca.               | 3.760 mm   |
| Maschinen Breite ca.              | 1.650 mm   |
| Maschinen Höhe ca.                | 1.800 mm   |
| Maschinen Gewicht ca.             | 6.800 kg   |

## Grundausrüstung

- ▶ NC-Steuerung ELGO P40 T mit TouchScreen
- ▶ Gesteuerter Hinteranschlag mit Swing-Away-Funktion,  
Positioniergenauigkeit 0,1 mm  
Verfahrbereich BI06 und BI08: 20-650 mm  
Verfahrbereich BI12 und BI16: 20-800 mm
- ▶ Schnittspaltverstellung
- ▶ Schnittlinienbeleuchtung mit Schattenriß.
- ▶ Rückseitige Absicherung mit Lichtvorhang
- ▶ Fußschalter mit Sicherheitspedal
- ▶ CE - Zeichen und CE - Konformitätserklärung
- ▶ Deutsche Bedienungsanleitung