

# MASCHINEN FÜR DIE BLECHBEARBEITUNG

ABKANTEN



## ELEKTRISCHE ABKANTPRESSE

Elektrische Abkantpresse mit Riemenantrieb E-Line

**E100-3100**

Stand: 07.04.2026

# Beschreibung Abkantpresse Hezinger-PressLine Baureihe E



Beispiel E135-3100  
mit 3D-Grafik-TouchScreen DA69T  
WILA-Klemmung oben

## Maschinenkonzept

Die elektrischen Abkantpressen der Baureihe E-Line werden nach unseren strengen Vorgaben und Stücklisten gefertigt. Die Fertigung sowie die Endabnahme sind einer ständigen Qualitätskontrolle unterworfen. Alle verwendeten Komponenten wurden von Hezinger freigegeben.

Die Lieferung erfolgt mit CE-Zeichen und deutscher CE-Konformitätserklärung. Die deutsche Bedienungsanleitung und die Maschinen-Dokumentation erfüllen alle aktuellen Vorschriften.

## Innovativer Riemenantrieb

An beiden Seitenrahmen – dort wo bei hydraulischen Abkantpressen die Druckzylinder montiert werden, sind die elektrischen Antriebseinheiten verbaut: jeweils ein Servo-Motor auf einem starken Untersetzungsgetriebe treibt die Wickelscheibe an, welche den Riemen aufwickelt und den Oberbalken nach unten zieht.

Ein in beiden Seitenrahmen eingearbeitetes Federpaket drückt den Pressbalken wieder nach oben, sobald die Drehrichtung der Servomotoren geändert sind und den Riemen abwickeln.



Das System arbeitet geräuscharm und dynamisch: eine Unterbrechung am Umschaltzeitpunkt zwischen Zustellung und Arbeitshub gibt es nicht.

# Modell E100-3100

Elektrische Abkantpresse mit Riemenantrieb E-Line



## Technische Daten

Presskraft	1.000 kN
Arbeitslänge	3.100 mm
Durchgang	3100 mm
Ausladung	k.A.
Hub	300 mm
Einbauhöhe	505 mm
Zustellgeschwindigkeit	95 mm/s
Arbeitsgeschwindigkeit	0-20 mm/s
Rückzugsgeschw.	95 mm/s
Genauigkeit (Y)	± 0.01 mm
Hinteranschlag	750mm
Verfahrgeschwindigkeit	350 mm/s
Genauigkeit	± 0.05 mm
Motorleistung	11.5 kW
Ölfüllung ca.	k.A.
Maschinen Länge ca.	4.280 mm
Maschinen Breite ca.	1.900 mm
Maschinen Höhe ca.	2.700 mm
Maschinen Gewicht ca.	7.200 kg

## Grundausrüstung

- ▶ 3 gesteuerte CNC-Achsen: Y1 + Y2 + X
- ▶ 3 manuell verstellbare Achsen: R + Z1 + Z2
- ▶ Hinteranschlag BA X-Achse mit Länge 750 mm
- ▶ Optische Absicherung (Fingerschutz) mit Laser Fiessler-AKAS (gemäß CE Kategorie IV)
- ▶ Optische Absicherung der Rückseite (Lichtvorhang)
- ▶ Fiessler Sicherheits-PLC
- ▶ Maschinenüberwachung und Nachlaufzeitmessung
- ▶ Automatische Kompensation der Ständer-Auffederung
- ▶ Selbstzentrierender Tisch
- ▶ Fußschalter