

# MASCHINEN FÜR DIE BLECHBEARBEITUNG

ABKANTEN



## SERVO-ABKANTPRESSE

Servo-hydraulische Abkantpresse H-Line

**HC175-3100**

Stand: 10.05.2026

# Modell HC175-3100

Servo-hydraulische Abkantpresse H-Line



## Technische Daten

Presskraft	1.750 kN
Arbeitslänge	3.100 mm
Durchgang	2600 mm
Ausladung	410 mm
Hub	310 mm
Einbauhöhe	515 mm
Zustellgeschwindigkeit	250 mm/s
Arbeitsgeschwindigkeit	0-10 mm/s
Rückzugsgeschw.	250 mm/s
Genauigkeit (Y)	± 0.005 mm
Hinteranschlag	750mm
Verfahrgeschwindigkeit	400 mm/s
Genauigkeit	± 0.05 mm
Motorleistung	2 x 3,9 kW
Ölfüllung ca.	± 125 l
Maschinen Länge ca.	4.100 mm
Maschinen Breite ca.	2.700 mm
Maschinen Höhe ca.	3.200 mm
Maschinen Gewicht ca.	10.200 kg

## Grundausrüstung

- ▶ 3 CNC-Achsen: Y1 + Y2 + X
- ▶ 4 manuelle Achsen: Z1 + Z2 + R1 + R2
- ▶ Basis-Hinteranschlag X = 750 mm
- ▶ Optische Absicherung (Fingerschutz) mit Laser Fiessler-AKAS (gemäß CE Kategorie IV)
- ▶ Optische Absicherung der Rückseite (Lichtvorhang)
- ▶ Fiessler Sicherheits-PLC
- ▶ Maschinenüberwachung und Nachlaufzeitmessung
- ▶ Automatische Kompensation der Ständer-Auffederung
- ▶ Selbstzentrierender Tisch
- ▶ Fußschalter