

# MASCHINEN FÜR DIE BLECHBEARBEITUNG

RUNDEN



## PROFILBIEGEMASCHINE MG3PL

Lineare 3-Walzen Profilbiegemaschine MG3PL

**MG3PL080**

Stand: 07.04.2026

# Beschreibung Profilbiegemaschine Hezinger-BendLine MG3PL



## Maschinenkonzept

Die 3-Walzen Profilbiegemaschinen der Baureihe MG3PL stellen beide Seitenwalzen gerade in einer Führung nach oben zu. Die Bearbeitung der Profile kann also von beiden Seiten erfolgen.

Dank der 3 angetriebenen Walzen in der Standard Ausführung kann das Material immer fest zwischen den Walzen gespannt sein. Der serienmäßige 3-Walzen-Antrieb, mit drei voneinander unabhängigen Motoren, die jede Walze einzeln antreiben, verwirklicht eine optimale Drehmomentübertragung auf das Profil und eine ausgeglichene Kraft-Aufteilung zwischen den einzelnen Hydraulikmotoren. So wird die Walzgeschwindigkeit auf jeder Walze automatisch und hydraulisch synchronisiert. Das vermindert das Risiko, dass ein Profil während der Bearbeitung verrutscht.



## Die Baureihe MG3PL

Profilbiegemaschinen dieser Baureihe werden für praktisch jede Biegeaufgabe angeboten. Mit Wellendurchmesser von 60 bis 380 mm können beispielsweise Flacheisen bis 300 x 80 mm gebogen werden.

Die genauen Biegeleistungen Ihrer angebotenen Maschine entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.



# Modell MG3PL080

Lineare 3-Walzen Profilbiegemaschine MG3PL



## Technische Daten

Wellen-Durchmesser	80 mm
Oberwalze	275 mm
Seitenwalze	275 mm
Unterwalze	0 mm
Biegekraft	20-28 W cm <sup>3</sup>
Motorleistung	5 kW
Ölfüllung ca.	80 l
Maschinen Länge ca.	k.A.
Maschinen Breite ca.	k.A.
Maschinen Höhe ca.	k.A.
Maschinen Gewicht ca.	2.000 kg








## Grundausrüstung

- ▶ Einsatz horizontal oder vertikal
- ▶ Direktantrieb aller drei Walzen
- ▶ Einzelzustellung der Seitenwalzen
- ▶ Hydraulisch in 3 Achsen verfahrbare Stützvorrichtung
- ▶ Walzen gehärtet auf 48-55 HRC
- ▶ Ansteuerung über separates, fahrbares Bedienpult
- ▶ 2 Digitalanzeigen für die Seitenwalzenposition

# Leistungsdaten Profilbiegen MG3PL080

Lineare 3-Walzen Profilbiegemaschine MG3PL










Profiltyp	Walzensatz	Abmessung	kleinster Ø
	standard	90 x 15 mm	1500 mm
	standard	120 x 30 mm	800 mm
	standard	50 mm	600 mm
	standard	60 mm	600 mm
	zusätzlicher Walzensatz pro Durchm.	89 x 3 mm	1800 mm
	standard	100 x 40 x 3 mm	1000 mm
	standard	70 x 4 mm	1000 mm

# Leistungsdaten Profilbiegen MG3PL080

Lineare 3-Walzen Profilbiegemaschine MG3PL



Profiltyp	Walzensatz	Abmessung	kleinster Ø
	standard	80 x 10 mm	1800 mm
	standard	70 x 8 mm	900 mm
	standard	80 mm	1000 mm
	standard	80 mm	1000 mm
	standard	80 mm	1000 mm
	standard UNP-Profil	90 mm	1800 mm
	standard UNP-Profil	90 mm	1800 mm

# Leistungsdaten Profilbiegen MG3PL080

Lineare 3-Walzen Profilbiegemaschine MG3PL



**Profiltyp**

**Walzensatz**

**Abmessung**

**kleinster Ø**