

MASCHINEN FÜR DIE BLECHBEARBEITUNG

RUNDEN



PROFILBIEGEMASCHINE MG3PL

Lineare 3-Walzen Profilbiegemaschine MG3PL

MG3PL360

Stand: 07.04.2026

Beschreibung Profilbiegemaschine Hezinger-BendLine MG3PL



Maschinenkonzept

Die 3-Walzen Profilbiegemaschinen der Baureihe MG3PL stellen beide Seitenwalzen gerade in einer Führung nach oben zu. Die Bearbeitung der Profile kann also von beiden Seiten erfolgen.

Dank der 3 angetriebenen Walzen in der Standard Ausführung kann das Material immer fest zwischen den Walzen gespannt sein. Der serienmäßige 3-Walzen-Antrieb, mit drei voneinander unabhängigen Motoren, die jede Walze einzeln antreiben, verwirklicht eine optimale Drehmomentübertragung auf das Profil und eine ausgeglichene Kraft-Aufteilung zwischen den einzelnen Hydraulikmotoren. So wird die Walzgeschwindigkeit auf jeder Walze automatisch und hydraulisch synchronisiert. Das vermindert das Risiko, dass ein Profil während der Bearbeitung verrutscht.



Die Baureihe MG3PL

Profilbiegemaschinen dieser Baureihe werden für praktisch jede Biegeaufgabe angeboten. Mit Wellendurchmesser von 60 bis 380 mm können beispielsweise Flacheisen bis 300 x 80 mm gebogen werden.

Die genauen Biegeleistungen Ihrer angebotenen Maschine entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.



Modell MG3PL360

Lineare 3-Walzen Profilbiegemaschine MG3PL



Technische Daten

Wellen-Durchmesser	360 mm
Oberwalze	800 mm
Seitenwalze	800 mm
Unterwalze	0 mm
Biegekraft	200-2000 W cm ³
Motorleistung	75 kW
Ölfüllung ca.	220 l
Maschinen Länge ca.	k.A.
Maschinen Breite ca.	k.A.
Maschinen Höhe ca.	k.A.
Maschinen Gewicht ca.	67.000 kg








Grundausrüstung

- ▶ Einsatz horizontal oder vertikal
- ▶ Direktantrieb aller drei Walzen
- ▶ Einzelzustellung der Seitenwalzen
- ▶ Hydraulisch in 3 Achsen verfahrbare Stützvorrichtung
- ▶ Walzen gehärtet auf 48-55 HRC
- ▶ Ansteuerung über separates, fahrbares Bedienpult
- ▶ 2 Digitalanzeigen für die Seitenwalzenposition

Leistungsdaten Profilbiegen MG3PL360

Lineare 3-Walzen Profilbiegemaschine MG3PL










Profiltyp	Walzensatz	Abmessung	kleinster Ø
	standard	300 x 80 mm	3000 mm
	standard	400 x 100 mm	6000 mm
	standard	200 mm	6000 mm
	standard	230 mm	6900 mm
	zusätzlicher Walzensatz pro Durchm.	457x 8 mm	18000 mm
	standard	300 x 150 x 14 mm	15000 mm
	standard	325 x 10 mm	15000 mm

Leistungsdaten Profilbiegen MG3PL360

Lineare 3-Walzen Profilbiegemaschine MG3PL



Profiltyp	Walzensatz	Abmessung	kleinster Ø
	standard	260 x 18 mm	10000 mm
	standard	260x 18 mm	10000 mm
	standard	300 mm	9000 mm
	standard	300 mm	9000 mm
	standard	300 mm	9000 mm
	standard UNP-Profil	360 mm	9000 mm
	standard UNP-Profil	360 mm	9000 mm

Leistungsdaten Profilbiegen MG3PL360

Lineare 3-Walzen Profilbiegemaschine MG3PL



Profiltyp	Walzensatz	Abmessung	kleinster Ø
	standard INP-Profil	360 mm	9000 mm
	zusätzlicher Walzensatz HEA-Profil	360 mm	12000 mm
	zusätzlicher Walzensatz HEB-Profil	340 mm	18000 mm
	zusätzlicher Walzensatz UNP-Profil	500 mm	30000 mm
	zusätzlicher Walzensatz INP-Profil	360 mm	10000 mm
	zusätzlicher Walzensatz HEA-Profil	400 mm	12000 mm
	zusätzlicher Walzensatz HEB-Profil	450 mm	18000 mm