

MASCHINEN FÜR DIE BLECHBEARBEITUNG

RUNDEN



3-WALZEN BLECHWALZE MG V

Variable 3-Walzen Rundbiegemaschine MG V

MG3V3075

Stand: 07.04.2026

Beschreibung Rundbiegemaschine Hezinger-BendingLine Baureihe MGV



Maschinenkonzept

Die Rundwalzen der Baureihe MGV arbeiten vollhydraulisch mit variablen Achsen. Die Oberwalze verfährt senkrecht, die Seitenwalzen werden horizontal verfahren.




Alle drei Walzen werden über separate Hydromotoren mit Planetengetrieben direkt angetrieben. Alle Lager haben eine Dauerschmierung für ein System mit minimaler Wartung. Die Bombierung der Walzen wird dem Biegeauftrag angepasst um optimale Biegeergebnisse sicherzustellen.

Biegeprinzip

Die 3-Walzen Rundbiegemaschine mit variablen Achsen arbeitet mit einer beidseitigen Anbiegung.


Das Material wird für die beiden Anbiegungen mit dem Blechansatz auf die Seitenwalze gefahren und dann im Stillstand angedrückt.

Für große Radien kann die Maschine – ähnlich einer Abkantpresse – auch zum segmentweisen Andrücken für dicke Bleche verwendet werden. Der stufenlos wählbare Abstand der beiden Seitenwalzen verhält sich dabei wie die entsprechende V-Öffnung in einem Unterwerkzeug beim Gesenkbiegen.



Wartungsarme Dauerschmierung

Die Lager der Walzen sind pressgeschmiert und müssen nach dem Einbau in die Maschine nicht permanent gefettet werden. Dieses wartungsarme Konzept erhöht die Lebensdauer und spart Wartungskosten.



Modell MG3V3075

Variable 3-Walzen Rundbiegemaschine MGV



Technische Daten

Arbeitslänge	3.100,0 mm
Anbiegen ST	58,0 mm
Anbiegen VA	44,0 mm
Anbiegen ALU	60,0 mm
Oberwalze	620 mm
Seitenwalze	590 mm
Unterwalze	k.A.
Motorleistung	55 kW
Ölfüllung ca.	600 l
Maschinen Länge ca.	6.400 mm
Maschinen Breite ca.	3.500 mm
Maschinen Höhe ca.	3.600 mm
Maschinen Gewicht ca.	75.000 kg

Grundausrüstung

- ▶ Steuerung über joy-sticks auf einem fahrbaren Bedienpult
- ▶ Umschaltbare Biege-Geschwindigkeit: ca. 2 oder ca.5 m/min (Rotations-Geschwindigkeit der beiden Zentralwalzen)
- ▶ Digitalanzeigen (2-Stück) für die Seitenwalzenposition
- ▶ Hydraulisches Klapplager zur Entnahme geschlossener Rohre
- ▶ Einstellbarer Anpressdruck der Unterwalze mit Manometer
- ▶ Direktantrieb aller drei Walze (Planetenge triebe)
- ▶ Parallelität der Seitenwalzen über Torsionswellen
- ▶ Dauerschmierung aller Lager
- ▶ Hydraulik-Kreislauf mit Sicherheits-Ventil
- ▶ Sicherheitsleine um den Gefahrenbereich mit Auslösung der Notaus-Funktion
- ▶ CE-Konformitätserklärung
- ▶ CE-Zeichen
- ▶ Deutsche Bedienungsanleitung

Kalkulierte Anbiegeleistung MG3V3075

Variable 3-Walzen Rundbiegemaschine MGV



Material:	S235 JR	S275 JR	S355 J2	V4A Inox	Hardox 450
Streckgrenze max:	260 N/mm ²	310 N/mm ²	360 N/mm ²	500 N/mm ²	1200 N/mm ²
Materialfestigkeit max:	560 N/mm ²	610 N/mm ²	660 N/mm ²	800 N/mm ²	1400 N/mm ²

Biegebreite	Durchmesser	Anbiegen				
3.100 mm	690,0 mm	34,8 mm	32,4 mm	29,3 mm	24,4 mm	10,5 mm
3.100 mm	930,0 mm	46,5 mm	43,2 mm	39,0 mm	32,5 mm	14,0 mm
3.100 mm	1.860,0 mm	58,0 mm	54,0 mm	48,8 mm	40,6 mm	17,4 mm
3.100 mm	3.100,0 mm	60,9 mm	56,7 mm	51,2 mm	42,7 mm	18,3 mm
3.100 mm	6.200,0 mm	63,8 mm	59,4 mm	53,6 mm	44,7 mm	19,2 mm
2.500 mm	690,0 mm	38,8 mm	36,1 mm	32,6 mm	27,2 mm	11,7 mm
2.500 mm	930,0 mm	51,8 mm	48,2 mm	43,5 mm	36,3 mm	15,6 mm
2.500 mm	1.860,0 mm	64,6 mm	60,1 mm	54,3 mm	45,3 mm	19,4 mm
2.500 mm	3.100,0 mm	67,9 mm	63,1 mm	57,0 mm	47,5 mm	20,4 mm
2.500 mm	6.200,0 mm	71,1 mm	66,1 mm	59,7 mm	49,8 mm	21,4 mm
1.900 mm	690,0 mm	44,5 mm	41,4 mm	37,4 mm	31,2 mm	13,4 mm
1.900 mm	930,0 mm	59,4 mm	55,3 mm	49,9 mm	41,6 mm	17,9 mm
1.900 mm	1.860,0 mm	74,1 mm	68,9 mm	62,3 mm	51,9 mm	22,3 mm
1.900 mm	3.100,0 mm	77,8 mm	72,4 mm	65,4 mm	54,5 mm	23,4 mm
1.900 mm	6.200,0 mm	81,5 mm	75,8 mm	68,5 mm	57,1 mm	24,5 mm
1.300 mm	690,0 mm	53,8 mm	50,0 mm	45,2 mm	37,7 mm	16,2 mm
1.300 mm	930,0 mm	71,9 mm	66,8 mm	60,4 mm	50,3 mm	21,6 mm
1.300 mm	1.860,0 mm	89,6 mm	83,3 mm	75,3 mm	62,7 mm	26,9 mm
1.300 mm	3.100,0 mm	94,1 mm	87,5 mm	79,0 mm	65,9 mm	28,3 mm
1.300 mm	6.200,0 mm	98,6 mm	91,7 mm	82,8 mm	69,0 mm	29,6 mm
700 mm	690,0 mm	73,3 mm	68,2 mm	61,6 mm	51,3 mm	22,0 mm
700 mm	930,0 mm	97,9 mm	91,1 mm	82,2 mm	68,5 mm	29,4 mm
700 mm	1.860,0 mm	122,1 mm	113,6 mm	102,6 mm	85,5 mm	36,7 mm
700 mm	3.100,0 mm	128,2 mm	119,2 mm	107,7 mm	89,8 mm	38,5 mm
700 mm	6.200,0 mm	134,3 mm	124,9 mm	112,8 mm	94,0 mm	40,3 mm